

Cliente / Customer : NORI VITERIE S.r.l.

Descrizione / Description : NUTS 5/8"-11 CLASS 2H PL

Lotto / Lot (P.O.) : XX/XXXX

Codice / Code : 397335/8000GR

Marcatura / Mark : XXX

Norma di riferimento / Standard reference : ASTM A 194

N° doc. consegna / Invoice n° : XXXX

Data doc. consegna / Invoice date : XX/XX/XXXX

CONTROLLI EFFETTUATI / PERFORMED CONTROLS

CONTROLLO VISIVO E DIMENSIONALE / VISUAL AND DIMENSIONAL CONTROL

N°	Caratteristica Characteristic	Valore prescritto Prescribed Value	Valore rilevato Measured value	Dimensione campione Sample Size	Osservazioni Remarks
1	Aspetto Appearance	OK	OK		
2	Larghezza chiave Width across flats	26,19 ÷ 26,97	26,32 ÷ 26,85		
3	Larghezza spigoli Width across corner	MIN.29.85	30,02		
4	Altezza Height	14,91 ÷ 16,02	15,10 ÷ 15,85		
5	Filettatura Thread	6G	6G		

ANALISI CHIMICA / CHEMICAL ANALYSIS

Colata n° Heat n°	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu
191985442								
Valore prescritto Prescribed Value	MIN. 0,40	MAX. 0,40	MAX. 1,00	MAX. 0,04	MAX. 0,05			
Valore rilevato Measured value	0,47	0,12	0,74	0,013	0,007			
Material: C1045								

CARATTERISTICHE MECCANICHE / MECHANICAL CHARACTERISTICS

N°	Caratteristica Characteristic	Valore prescritto Prescribed Value	Valore rilevato Measured value	Osservazioni Remarks
6	Prova di carico KN Proof Load KN	MIN 39.55	OK	
7	Durezza HRC Hardness HRC	24 ÷ 35	28,0 ÷ 33,0	
8	Decarburazione Decarburization	SAE J121-99	OK	
9	Durezza dopo 24h a 540° HRB Hardness after 24h at 540°	MIN. 89	90,0 ÷ 95,0	

Note / Notes :

Emesso da
Emitted by

C.Q.

Approvato da
Approved by

A.Q.